

Rotolub

Automate de graissage en vrac



Caractéristiques :

- Lubrification en vrac de pièces d'horlogerie par centrifuge
- Très silencieuse
- Commande via clavier à membrane
- 4 programmes au choix librement programmables
- Affichage digital des différents paramètres programmés, des températures de consignes et de la température réelle
- Construction robuste en aluminium et inox
- Bac de récupération de résidu de graisse en inox

Spécifications partie bain-marie de graisse :

- Réservoir de contenance 1.5 litres de graisse
- Graisse conseillée : Moebius 8200
- Réservoir de graisse démontable pour le nettoyage et le changement de graisse
- Dispositif « quart de tour » pour le trempage et l'égouttage des conteneurs
- Température de chauffe max de la graisse 80°C

Spécifications partie centrifugeuse :

- Cuve de récupération chauffante
- Récupération automatique de la graisse en circuit fermé
- 4 positions pour conteneur petit diamètre
- 4 positions pour conteneur grand diamètre
- Temps et vitesse d'essorage programmables

Sécurité classe 4 :

- Freinage d'urgence
- Détection antivibratoire
- Système de fermeture sécurisé
- Arrêt d'urgence

Spécifications générales :

- Largeur : 580mm
- Profondeur : 690mm
- Hauteur : 1520mm
- Poids : 110kg
- Alimentation électrique : 230V / 10A

Assemblage et lubrification en horlogerie depuis 1987