

# Unidose 222

## Microdoseur de graisse



### Caractéristiques

- Dosage de graisse très précis pour applications horlogères et microtechniques
- Volume minimum délivré : 5 nanolitres
- Système de ventilation pour préserver la viscosité de la graisse dans le réservoir
- Grand choix de diamètre et de longueur d'aiguille
- Réservoir de 2cc est adapté aux volumes dosés dans l'industrie horlogère
- Applications automatisées ou robotisées possible

### Charakteristiken

- Präzise Dosierung mit Fett, für die Anwendung in der Mikrotechnischen und Uhren-Industrie
- Minimum der Abgabemenge: 5 Nanoliter
- Belüftungssystem zur Erhaltung der Viskosität des Fettes im Tank
- Grosse Auswahl von Durchmesser und von Länge von Nadeln
- Der Behälter 2cc ist an die in Uhrenindustrie dosierten Volumen angepasst
- Automatisierende oder robotisierende Anwendung ist möglich

Assemblage et lubrification en horlogerie depuis 1987

Champs du Clos 1 • CH-2613 Villeret • Tél. 032 944 20 40 • Fax 032 944 20 45

[www.svm-micromecanique.ch](http://www.svm-micromecanique.ch) • [info@svm-micromecanique.ch](mailto:info@svm-micromecanique.ch)