

Unidose 600

Microdoseur de laques, adhésifs UV



Caractéristiques

- Dosage de laques, adhésifs UV, décapants, etc... pour l'industrie microtechnique et horlogère
- Réservoirs jetables
- Application par crayon-doseur
- Volume minimum dosé 0,025 mm ou 1/40 mm selon la viscosité du produit
- Applications automatisées ou robotisées possibles
- Longévité du produit dosé accrue
- Facilité d'emploi et d'entretien
- Excellente répétitivité des dosages

Charakteristiken

- Dosieren haftenden UV, Lacke, Lötwasser, Ölen, etc. für die Mikrotechnische und Uhrenindustrie
- Behälter zum Wegwerfen
- Anwendung mit einem Dosierstift
- Dosierte Mindestmenge 0,025 mm oder 1/40 mm, je nach Konsistenz des Produktes
- Automatisierende oder robotisierende Anwendungsmöglichkeiten
- Höhere Anwendung und Unterhalt
- Einfache Anwendung und Unterhalt
- Repetitive und regelmässige Dosierung

Assemblage et lubrification en horlogerie depuis 1987

Champs du Clos 1 • CH-2613 Villeret • Tél. 032 944 20 40 • Fax 032 944 20 45

www.svm-micromecanique.ch • info@svm-micromecanique.ch